



Inhoud
25kg

623002-25 Sofblast-Nutshells

Sofblast-nutshells verwijdert harde ingebrande koolaanslag die achterblijft op motoronderdelen, zonder beschadiging van de ondergrond. Ideaal voor het reinigen van verkoolde inlaatkleppen.

Eigenschappen:

- Korrelgrootte fijn: 0,45-0,80 mm
- Hardheid ca 3,5 mohs
- Smeltpunt ca 170 °C

Toepassing:

- Reinigen van kwetsbare oppervlakte
- Reinigen van verkoolde inlaatkleppen

• Gebruiksaanwijzing:

- Zorg voor goede bescherming van handen, gezicht en het gehoor.
- Controleer welke inlaatkleppen openstaan en plak de desbetreffende inlaatpoort(en) af met tape.
- Controleer goed of de kleppen dicht staan (zuiger in bdp).
- Monteer de universele- of merk specifieke afzuigkelk in de te reinigen inlaatpoort en sluit de afzuigkelk aan op een stofzuiger.
- Monteer de perslucht slang van de compressor op de aansluiting van het straalpistool en steek de straallans via de opening in de afzuigkelk in de inlaatpoort en zet vervolgens de stofzuiger aan.
- Knijp de hendel op het straalpistool in en reinig de betreffende inlaatpoort door met de lans in- en uitgaande en ronddraaiende bewegingen in de poort te maken.
- Na het reinigen de inlaatpoort goed met perslucht uitblazen en vervolgens luchtdicht afplakken met tape
- Reinig de overige poorten volgens de hierboven beschreven manier en zorg ervoor, dat er geen granulaat achterblijft in de inlaatpoorten
- Spuit na de reiniging en het schoon blazen van de kleppen nog ter smering een onderhoudsolie op de klepstelen en draai handmatig de motor rond om te controleren of de kleppen op en neer gaan.
- Monteer vervolgens alles af.

Expert tip:

Reinig bij elke grote beurt het motorsysteem met *WEPP 2010 motorsysteemreiniger* en voeg bij elke onderhoudsbeurt een flacon *WEPP 2036 brandstofsysteem-behandeling* toe aan de brandstof.